



Bipolare Pinzetten

Bipolar Forceps



PRECISION ELECTROSURGERY
Made in Germany

Inhalt / Content

- 3 classic micro**
- 9 classic selectal® macro**
- 12 Bipolare Saugpinzetten | Bipolar suction forceps**
- 13 Bipolare Spülpinzetten | Bipolar irrigation forceps**
- 15 Zubehör | Accessories**

Guide-Stop™ Guide-Stop™



Leichtes und angenehmes Präparieren dank unserer Guide-Stop™ Parallelführung. Das Instrument erhält eine Vorspannung, die das Präparieren erleichtert. Dank Guide-Stop™ werden die Spitzen präzise zusammengeführt.*

Easy and comfortable dissection with the Guide-Stop™. The spring force of the instrument facilitates dissection. The Guide-Stop™ closes the instrument precisely tip to tip.*

* Modelle der Serie classic selectal® macro und einzelne Modelle ausgenommen.

* Instruments of the product line classic selectal® macro and single models excepted.

Standard-Anschluss für EU/US Standard connector EU/US



EU Flachstecker
EU flat connector



US 2-Pin-Stecker
US 2-pin connector

Alle bipolaren Pinzetten von Sutter sind sowohl mit EU Flachstecker als auch mit US 2-Pin-Stecker verfügbar. Die Gesamtlänge der Instrumente verkürzt sich bei US 2-Pin-Steckern um 1 cm, die Arbeitslänge bleibt unverändert.

All Sutter bipolar forceps are available with EU flat connector and US 2-pin connector. The total length of the instruments with US 2-pin connector is reduced by 1 cm, the working length remains unchanged.

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.

Die Angaben der Längen und Größen dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind gerundet. Die tatsächlichen Längen können abweichen.

Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.

The listed lengths and sizes serve as a guideline and may be rounded up or down. The actual lengths may vary slightly.

classic micro



Optimal für präzises Präparieren
Ideal for precise dissection



Das über Jahrzehnte bewährte
und verfeinerte Präzisions-
instrument

A precision instrument that
has been well-tried and refined
for decades



Eine der erfolgreichsten
bipolaren Pinzetten weltweit

One of the most success-
fully used bipolar forceps
worldwide



Bewährte Funktionalität
Established functionality



70 02 40
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 40S



70 02 44
Nadelspitze
n. u. gewinkelt
pointed downw.

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 44S



0.3 mm
70 02 48
Fadenplatte
plateau

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 48S



0.5 mm
70 02 41
stumpf
blunt

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 41S



0.7 mm
70 02 38

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 38S



1.0 mm
70 02 43

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 43S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	10,5 cm (4,25")
Total length*	10,5 cm (4,25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2,5 cm (1,0")



70 02 45
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 45S



0.3 mm
70 02 49
Fadenplatte
plateau

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 49S



0.5 mm
70 02 46
stumpf
blunt

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 46S



0.7 mm
70 02 39

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 39S



1.0 mm
70 02 47

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 47S



EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	10,5 cm (4,25")
Total length*	10,5 cm (4,25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2,5 cm (1,0")

* Die Gesamtlänge der Instrumente verkürzt sich bei US 2-Pin-Steckern um 1 cm, die Arbeitslänge bleibt unverändert.
The total length of the instruments with US 2-pin connector is reduced by 1 cm, the working length remains unchanged.



0.5 mm
70 02 42
stumpf
blunt


mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 42S

70 01 61
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 61S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	10,5 cm (4,25")
Total length*	10,5 cm (4,25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2,5 cm (1,0")

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	16,5 cm (6,5")
Total length*	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



70 01 50
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 50S

0.7 mm
70 01 52

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 52S

0.7 mm
70 01 58

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 58S

1.0 mm
70 01 51

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 51S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	16,5 cm (6,5")
Total length*	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



besonders filigrane Schenkel
particularly delicate tines

0.4 mm
70 01 55

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 55S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	16,5 cm (6,5")
Total length*	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



70 01 56
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 56S

1.0 mm
70 01 57

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 57S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	16,5 cm (6,5")
Total length*	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



70 01 70
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 70S

0.7 mm
70 01 72

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 72S

1.0 mm
70 01 71

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 71S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	19,0 cm (7,5")
Total length*	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



0.7 mm
70 01 79

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 79S

1.0 mm
70 01 75

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 75S

2.0 mm
70 01 76

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 76S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	19,0 cm (7,5")
Total length*	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")




2.0 mm
70 01 76SV

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 76SVS

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	22,5 cm (8,75")
Total length*	22,5 cm (8,75")
Arbeitslänge	11,5 cm (4,5")
Working length	11,5 cm (4,5")


* Die Gesamtlänge der Instrumente verkürzt sich bei US 2-Pin-Steckern um 1 cm, die Arbeitslänge bleibt unverändert.
The total length of the instruments with US 2-pin connector is reduced by 1 cm, the working length remains unchanged.



2.0 mm
70 02 80

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 80S


EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	26.0 cm (10.25")
Total length*	26.0 cm (10.25")
Arbeitslänge	15.5 cm (6.0")
Working length	15.5 cm (6.0")



2.0 mm
70 02 81

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 81S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	30.0 cm (12.0")
Total length*	30.0 cm (12.0")
Arbeitslänge	19.5 cm (7.75")
Working length	19.5 cm (7.75")



2.0 mm
70 01 78
nach Meuser
type „Meuser“

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 78S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	18.0 cm (7.0")
Total length*	18.0 cm (7.0")
Arbeitslänge	7.5 cm (3.0")
Working length	7.5 cm (3.0")



70 01 66
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 66S

0.7 mm
70 01 68

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 68S

1.0 mm
70 01 67

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 67S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	16,5 cm (6,5")
Total length*	16.5 cm (6.5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8.5 cm (3.25")



70 01 80
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 80S

0.7 mm
70 01 83

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 83S

0.7 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 02 87

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 87S

0.7 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 02 84

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 84S

1.0 mm
70 01 81

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 81S

1.2 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 02 88

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 88S

1.2 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 02 85

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 85S

2.0 mm
70 01 82

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 82S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	19,0 cm (7,5")
Total length*	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9.0 cm (3.5")



1.0 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 01 85

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 85S

1.0 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 01 84

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 84S

2.0 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 01 86

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 86S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	19,0 cm (7,5")
Total length*	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9.0 cm (3.5")

* Die Gesamtlänge der Instrumente verkürzt sich bei US 2-Pin-Steckern um 1 cm, die Arbeitslänge bleibt unverändert.
The total length of the instruments with US 2-pin connector is reduced by 1 cm, the working length remains unchanged.




70 21 80
Nadelspitze
pointed

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 21 80S



0.7 mm
70 21 83

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 21 83S



0.7 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 22 87

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 22 87S



0.7 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 22 84

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 22 84S



1.0 mm
70 21 81

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 21 81S



1.2 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 22 88

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 22 88S



1.2 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 22 85

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 22 85S



2.0 mm
70 21 82


mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 21 82S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	20.0 cm (8.0")
Total length*	20.0 cm (8.0")
Arbeitslänge	9.0 cm (3.5")
Working length	9.0 cm (3.5")



0.3 mm
70 01 90

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 90S



0.7 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 01 94

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 94S




0.7 mm
70 01 91

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 91S



1.2 mm
70 01 92

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 92S



1.2 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 01 95

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 01 95S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	23.0 cm (9.0")
Total length*	23.0 cm (9.0")
Arbeitslänge	12.0 cm (4.75")
Working length	12.0 cm (4.75")



0.3 mm
70 02 90

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 90S



0.7 mm
70 02 91

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 91S




0.7 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 02 94

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 94S



1.2 mm
70 02 92

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 92S



1.2 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 02 95

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 02 95S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	25.0 cm (9.75")
Total length*	25.0 cm (9.75")
Arbeitslänge	14.0 cm (5.5")
Working length	14.0 cm (5.5")

classic selectal® macro




Geriffelte Spitzen
Serrated tips



Optimal für präzises Fassen
und Manipulieren
Ideal for precise grasping and
manipulating of tissue



Sicheres und präzises Fassen
und Manipulieren von Gewebe
Safe and precise grasping
and manipulating of tissue



mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 31S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	11,0 cm (4,25")
Total length*	11,0 cm (4,25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2,5 cm (1,0")



mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 46S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	16,5 cm (6,5")
Total length*	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	5,5 cm (2,25")
Working length	5,5 cm (2,25")


* Die Gesamtlänge der Instrumente verkürzt sich bei US 2-Pin-Steckern um 1 cm, die Arbeitslänge bleibt unverändert.
The total length of the instruments with US 2-pin connector is reduced by 1 cm, the working length remains unchanged.



2.2 mm
70 03 49

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 49S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	19,0 cm (7,5")
Total length*	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge	8,0 cm (3,0")
Working length	8,0 cm (3,0")



2.2 mm
70 03 52

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 52S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	22,0 cm (8,75")
Total length*	22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge	11,0 cm (4,25")
Working length	11,0 cm (4,25")



2.2 mm
70 03 55

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 55S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	25,0 cm (9,75")
Total length*	25,0 cm (9,75")
Arbeitslänge	14,0 cm (5,5")
Working length	14,0 cm (5,5")



2.2 mm
70 03 57

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 57S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	30.0 cm (12.0")
Total length*	30.0 cm (12.0")
Arbeitslänge	19.0 cm (7.5")
Working length	19.0 cm (7.5")



2.0 mm
70 03 76

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 76S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	19.0 cm (7.5")
Total length*	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	8.5 cm (3.25")
Working length	8.5 cm (3.25")



2.0 mm
70 03 82

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 03 82S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	19.0 cm (7.5")
Total length*	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	8.5 cm (3.25")
Working length	8.5 cm (3.25")

* Die Gesamtlänge der Instrumente verkürzt sich bei US 2-Pin-Steckern um 1 cm, die Arbeitslänge bleibt unverändert.
The total length of the instruments with US 2-pin connector is reduced by 1 cm, the working length remains unchanged.

Bipolare Saugpinzetten Bipolar suction forceps



Abgerundete Spitzen
Rounded tip



Zum Absaugen kein Wechsel
der Instrumente notwendig
No change of instruments
needed to use suction
function



Sauberes und übersichtliches
OP-Feld
Clean and clear surgical field



Absaugen von Blut und Sekret
unmittelbar vor dem Koagu-
lieren, daher keine „blinde“
Koagulation
Extraction of blood and
debris by suction right before
coagulation to avoid blind“
coagulation



Der vollständig im Schenkel
der Pinzette geführte Saugka-
nal behindert nicht die Sicht
auf das OP-Feld.
With the suction channel
embedded inside the forceps'
tine the surgeon's field of
vision stays clear.



Saugunterbrecher
Suction control



Passend für verschiedene
Schlauchdurchmesser und
alle OP-Sauger / Luer Lock
Compatible with different
suction tube diameters and
all OR suction devices / Luer
Lock



1.4 mm
70 08 60

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 60S



2.0 mm
70 08 61

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 61S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	20.0 cm (8.0")
Total length*	20.0 cm (8.0")
Arbeitslänge	9.0 cm (3.5")
Working length	9.0 cm (3.5")



1.4 mm
70 08 64

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 64S



2.0 mm
70 08 65

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 65S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	23.0 cm (9.0")
Total length*	23.0 cm (9.0")
Arbeitslänge	12.0 cm (4.75")
Working length	12.0 cm (4.75")

Bipolare Spülpinzetten Bipolar irrigation forceps



Spülöffnung direkt auf der Fassfläche
Irrigation delivered directly to the tips



Präzise Zuführung der Spül-
flüssigkeit dort, wo sie
benötigt wird.

Irrigation is applied exactly
where needed.



Die Verwendung bipolarer Spül-
pinzetten sorgt für ein sauberes
und übersichtliches OP-Feld ohne
unnötige Unterbrechungen.

The use of bipolar irrigation
forceps ensures that the surgical
field stays clean and clear –
without interruptions.



Die Zufuhr von Spülflüssigkeit
minimiert die Gefahr der Aus-
trocknung von Gewebe, auch
während der Koagulation.
Dies reduziert die Anhaftung
von Gewebe.

The administration of irrigation
fluid minimizes the danger of
tissue dessication, even during
coagulation. Hence, sticking of
tissue is being reduced.



Der im Schenkel geführte
Spülkanal behindert nicht die
Sicht auf das OP-Feld.

The irrigation channel inside the
tine keeps the surgeon's field of
vision clear.




Kein Zerlegen für die Reinigung
notwendig.

No disassembly prior to cleaning.



Für die Zufuhr der Spülflüssigkeit
werden keine speziellen Schläu-
che oder Pumpen benötigt/
Luer-Lock.

No special tubes or pumps
are needed for irrigation / Luer-Lock.



1.5 mm
70 08 71

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 71S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	20.0 cm (8.0")
Total length*	20.0 cm (8.0")
Arbeitslänge	9.0 cm (3.5")
Working length	9.0 cm (3.5")



1.5 mm
70 08 70
Wiener Model
Vienna style

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 70S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	23.0 cm (9.0")
Total length*	23.0 cm (9.0")
Arbeitslänge	13.0 cm (5.0")
Working length	13.0 cm (5.0")

* Die Gesamtlänge der Instrumente verkürzt sich bei US 2-Pin-Steckern um 1 cm, die Arbeitslänge bleibt unverändert.
The total length of the instruments with US 2-pin connector is reduced by 1 cm, the working length remains unchanged.



0.5 mm
70 08 80

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 80S



1.5 mm
70 08 81

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 81S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	20,0 cm (8,0")
Total length*	20,0 cm (8,0")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9,0 cm (3,5")



1.5 mm
70 08 91

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 91S



1.0 mm
70 08 92

mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
70 08 92S

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge*	23,0 cm (9,0")
Total length*	23,0 cm (9,0")
Arbeitslänge	13,0 cm (5,0")
Working length	13,0 cm (5,0")


Zubehör

Accessories

Kabel | Cables

Generatorenstecker Generator connector	Länge Length	 Sicherheitsstecker / EU Flachstecker Safety connector / EU flat connector	 Gewinkelter Stecker / EU Flachstecker Angled connector / EU flat connector	 Sicherheitsstecker / US 2-Pin-Stecker Safety connector / US 2-pin connector
 CURIS®4 MHz Radiofrequenz-Generator CURIS®4 MHz radiofrequency generator	3.0 m	37 01 54 L	37 01 54 G	37 01 54 S
 Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold, Aesculap	4.5 m	37 01 38 L	37 01 38 G	37 01 38 S
 Erbe, Storz, Wolf	4.5 m	37 01 30 L	37 01 30 G	37 01 30 S
 US Standard, Erbe ICC International	4.5 m	37 01 35 L	37 01 35 G	37 01 35 S
 Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa	4.5 m	37 01 50 L	37 01 50 G	37 01 50 S
 Olympus, Söring, Coa Comp, Erbe VIO International	4.5 m	37 01 53 L	37 01 53 G	37 01 53 S
 Ellman	3.0 m	37 01 40 L	---	37 01 40 S

Instrumententray (2) ohne Inhalt Instrument tray (2) without instruments



70 17 24

Für 2 Pinzetten mit EU Flachstecker
For 2 forceps with EU flat connector

70 17 25

Für 2 Pinzetten mit US 2-Pin-Stecker
For 2 forceps with US 2-pin connector

Instrumententray (5) ohne Inhalt Instrument tray (5) without instruments



70 17 64

Für 5 Pinzetten mit EU Flachstecker
For 5 forceps with EU flat connector

70 17 65

Für 5 Pinzetten mit US 2-Pin-Stecker
For 5 forceps with US 2-pin connector

Instrumententray (10) ohne Inhalt Instrument tray (10) without instruments



70 17 66

Für 10 Pinzetten mit EU Flachstecker
For 10 forceps with EU flat connector

70 17 67

Für 10 Pinzetten mit US 2-Pin-Stecker
For 10 forceps with US 2-pin connector



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE